

常陸大宮市文化センター 大ホール 吊り物の重量・寸法

No.	名称	寸法		駆動方式	吊数	荷重(kg)	最大積載荷重(kg)	網元最大水平荷重(kg)	最大点荷重(kg)	飛び切り			落ちきり		前ハトンとの距離(mm)	備考
		(mm)	(間)							(mm)	(尺)	(間)	(mm)	(尺)		
1	防火戸前(プロセニアムアーチ)	20400	11.22	電動トラクション	7	5000	-	2550	750	11000	36.3	6.05	8000	26.4	-	
2	防火戸後	20400	11.22	電動トラクション	7	8000	-	4060	1200	11000	36.3	6.05	0	0	200	
3	ハトン1	15000	8.25	手動カウンター	7	バトン 荷 20 0	225	310	55	18600	61.38	6.05	1100	3.63	250	
4	緞帳	18000	9.9	電動トラクション	7	780	860	1030	160	通常 格納 8400 11000	27.72 36.3	4.62 6.05	0	0	275	定速約11秒 18000×9500
5	絞り緞帳	20000	11	電動ドラム巻取り	13	外20/中30/内15	外155/中220/内100		45/50/55	通常 格納 8600 11000	28.38 36.3	4.73 6.05	0	0	350	定速約20秒 20000×18500
6	暗転幕(ハトン2)	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 175	300	440	60	バトン 暗転幕 18600 11000	61.38 36.3	10.23 6.05	バトン 暗転幕 1100 0	3.63 0	350	22000×9500
	第1袖幕	25000	13.75	手動カウンター	11	260	300	530	60	7300	24.09	4.015	0	0	250	6500×12500×2
7	第1ボーダーライト(文字共)	18000	9.9	手動カウンター	7	400	380	490	80	バトン 文字 13600 12500	44.88 41.25	7.48 6.875	0	0	300	18000×5500
8	第1サスペンションライト	18000	9.9	電動ドラム巻取り	7	583		1070	170	13900	45.87	7.645	1100	3.63	450	
9	ハトン3	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1100	3.63	450	
10	天井音響反射板	19200	10.56	電動トラクション	6	5400	+250(500)	2750	950	12000	39.6	6.6	460	1.518	375	
11	一文字幕(ハトン4)	24500	13.475	手動カウンター	9	バトン 文字 40 175	300	410	55	バトン 文字 18600 11600	61.38 38.28	10.23 6.38	バトン 文字 1100 0	3.63 0	575	24500×7000
12	第1引割幕	24400	13.42	手動カウンター	13	420	240	620	60	11400	37.62	6.27	0	0	250	14300×8500×2
13	第2ボーダーライト(スクリーン共)	18000	9.9	電動トラクション	7	1000	300	1230	190	バトン 文字 13200 12200	43.56 40.26	7.26 6.71	バトン 文字 970 0	3.201 0	400	9500×6800
14	第2サスペンションライト	18000	9.9	電動ドラム巻取り	7	583		1070	170	13900	45.87	7.645	1100	3.63	575	
15	ハトン5	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1150	3.795	450	
16	ハトン6	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1150	3.795	275	
17	一文字幕(ハトン7)	24000	13.2	手動カウンター	9	バトン 文字 40 50	300	410	55	バトン 文字 18600 15600	61.38 51.48	10.23 8.58	バトン 文字 1150 0	3.795 0	275	24000×3000
18	第2引割幕	24400	13.42	手動カウンター	11	370	220	560	60	11400	37.62	6.27	0	0	300	12800×8500
19	ハトン8	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1150	3.795	300	
20	ハトン9	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1150	3.795	300	
21	第3サスペンションライト	18000	9.9	電動ドラム巻取り	7	467		1070	170	13800	45.54	7.59	1150	3.795	450	
22	ハトン10(松羽目常設)	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 松羽目 50 40	300	410	55	バトン 松羽目 13300 8760	43.89 28.908	7.315 4.818	バトン 松羽目 1150 0	3.795 0	450	
23	一文字幕(ハトン11)	23000	12.65	手動カウンター	9	バトン 文字 50 40	300	410	55	バトン 文字 18600 15600	61.38 51.48	10.23 8.58	バトン 文字 1150 0	3.795 0	300	23000×3000
	第2袖幕	23000	12.65	手動カウンター	9	200	300	500	65	11400	37.62	6.27	0	0	250	5500×8500×2
24	正面音響反射板	12750	7.0125	電動トラクション	10	6500	+250(500)	3300	720	8900	29.37	4.895	0	0	190	
	第3袖幕	22000	12.1	手動カウンター	9	195	300	480	65	10400	34.32	5.72	0	0	440	5000×9500×2
25	アッパーホリゾンライト(文字共)	22000	12.1	電動トラクション	9	700	800	970	120	バトン 文字 13400 12200	44.22 40.26	7.37 6.71	バトン 文字 1570 0	5.181 0	350	22000×2500
26	ハトン12	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1150	3.795	850	
27	ハトン13	22000	12.1	手動カウンター	9	バトン 荷 40 0	300	410	55	18600	61.38	10.23	1150	3.795	300	
28	大黒幕	23000	12.65	手動カウンター	9	バトン 大黒幕 50 200	200	310	45	9400	31.02	5.17	0	0	400	23000×10000
29	ホリゾン幕	23000	12.65	手動カウンター	9	バトン ホリ幕 50 190	200	310	45	9400	31.02	5.17	0	0	300	23000×10000
	名称	(mm)	(間)	駆動方式	吊数	荷重(kg)	最大積載荷重(kg)	網元最大水平荷重(kg)	最大点荷重(kg)	(mm)	(尺)	(間)	(mm)	(尺)	前ハトンとの距離(mm)	備考
		寸法								飛び切り			落ちきり			